

Allmänt:

I enlighet med Boverkets Byggregler, BFS 1998:38 kap 2:4, lämnas det följande instruktioner för hur skötsel och underhåll av ett tätskikt från Eurotema AB skall utföras för att funktionskraven skall uppfyllas under brukstiden. Med skötsel och underhåll avses i detta sammanhang: allmän rengöring, inspektion samt mindre reparationer av mekaniska skador etc. För att funktionskraven skall kunna uppfyllas under brukstiden måste anslutningar av tätskiktet till genomföringar och övriga större förändringar av taket utföras av takentreprenören.

Rengöring (2gångar per år)

- Växtdelar och löst skräp avlägsnas
- Takbrunnar, rännदार, hängrännor samt bräddavlopp rensas så att vattenavledningen fungerar
- Snöröjning utförs så att mekaniska skador ej uppstår på tätskiktet

Egenkontroll av (2 gånger per år)

- Tätskiktets allmänna kondition
- Mekaniska skador
- Tätskiktets anslutning till:
 - Genomföringar och hinder
 - Högre byggnadsdel
 - Lanterniner
 - Takfönster
 - Rök- och manluckor
 - Brunnar
 - Plåt detaljer
- Genrellt: Se över vertikala uppdrag av tätskikt

Reparation och/eller kompletterande takanslutningar

Utförs i förekommande fall av auktoriserad takentreprenör

Service och underhåll

Kontakta gärna er taktentreprenör för frågor gällande service- och underhållsavtal.