

Certifikat

0218/06

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

Temaflex SBS 5500, Taktäckning

Innehavare

Eurotema AB, Hamnvägen 6F, 183 57 TÄBY
Organisationsnummer: 556531-3151
Tel: 08-612 11 30, Fax: 08-458 96 20
E-post: info@eurotema.se, Hemsida: www.eurotema.se

Produkt

Temaflex SBS 5500, enlagstäckning uppbyggd av polymermodifierad bitumen (SBS), på en stomme av polyester. Ovansidan belagd med skiffergranulat.

Avsedd användning

Taktäckning avsedd att användas för nytäckning och omtäckning av yttertak. Appliceras till underlaget genom mekanisk infästning och skarvsvetsning, eller med sträng- och skarvsvetsning där så är tillämpligt.

Handelsnamn

Temaflex SBS 5500.

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter:

Säkerhet vid användning, - Taksäkerhet	8:241 (tredje stycket)
Skydd mot brandspridning mellan byggnader, Taktäckning, klass - B _{ROOF} (t2)	5:62
Fukt, Allmänt	6:51
Fukt, Fuktsäkerhet, yttertak och vindsutrymmen (allmänt råd)	6:5325

Produkten har bedömts mot kraven enligt certifieringsregel 001 "Taktäckning" och uppfyller enligt dessa regler tätskiktsslag TKY-A-0234, vilket innebär att produkten godkänns för applicering på följande underlag:

- Obrännbara underlag med densitet $\geq 110\text{kg/m}^3$ och med ytkompressionshållfasthet $> 60\text{ kPa}$ (EN 826)
- Brännbara underlag med densitet $\geq 510\text{kg/m}^3$ och med ytkompressionshållfasthet $> 60\text{ kPa}$ (EN 826)
- Träpanel med densitet $\geq 480\text{kg/m}^3$
- Lättbetong, betong eller cellglas
- Gammal papptäckning på underlag av mineralull, träpanel, lättbetong, betong eller cellglas

Tillhörande handlingar

”Taktäckningssystem med TEMAFLEX SBS 5500”, daterad 2006-12-14.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: VTT-A-00046-14, Kontrollorgan: VTT, Finland.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Fabrikskod 8040.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe, Fabrikskod
P-märke
Certifieringsorgan
Produktens typbeteckning
Certifikatets nummer
Egenskaper
Löpande tillverkningsdatum
Kontrollorgan

Eurotema AB
8040
☞
SP Certifiering
TEMAFLEX SBS 5500
0218/06
TKY-A-0234
datum
VTT

Bedömningsunderlag

Rapport VTT-Q-00156-01-16, VTT-S-05211-16, VTT-S-01650-16, VTT-S-02241-16, VTT-S-04340-16, VTT-S-05372-16, VTT-S-08676-12, RTE4060/05, VTT-S-2248-11, samt VTT-S-10397-06 från VTT.

Rapport F616096 från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP.

Kommentarer

Takarbete med denna produkt skall utföras av entreprenör med tillräckligt god kunskap om systemet. Vid mekanisk infästning skall infästningen dimensioneras och infästningsplan upprättas. Vindlasteffekter bestäms enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), (EKS), avdelning C, kapitel 1.1.4. Hänsyn måste tas till eventuella korrosionsaspekter och underlagets beskaffenhet. Bygghandlingar upprättas för varje aktuellt byggobjekt med ledning av tillhörande projekterings- och bygghanvisningar. Aktuella bygghandlingar, godkännandebevis och tillhörande handlingar skall finnas tillgängliga vid montering och besiktning.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2011-12-13, med giltighetstid t.o.m. 2016-12-12



Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2022-01-17.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Stefan Coric

Linda Ring Thorén