

GODKÄNNANDEBEVIS

0218/06

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

Temaflex SBS 5500, Taktäckning

- Innehavare** Eurotema AB, Skärnsnäs vägen 8, 182 63 Djursholm
Tel: 08-612 11 30, Fax: 08-458 96 20,
E-post: info@eurotema.se, Hemsida: www.eurotema.se, Org.nr: 556531-3151
- Produkt** Temaflex SBS 5500, enlagstäckning uppbyggd av polymermodifierad bitumen (SBS), på en stomme av polyester. Ovansidan belagd med skiffergranulat
- Avsedd användning** Taktäckning avsedd att användas för nytäckning och omtäckning av yttertak. Appliceras till underlaget genom mekanisk infästning och skavsvetsning, eller med sträng- och skarvsvetsning där så är tillämpligt.
- Godkännande** Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
- | | |
|--|------------------------|
| Taksäkerhet, Skydd mot halkning | 8.241 (tredje stycket) |
| Brandtekniska egenskaper-
Taktäckning klass B _{ROOF} (t2), (Klass T) | 5.22 |
| Fukt, Allmänt | 6.51 |
| Fukt, Fuktsäkerhet, Yttertak och vindsutrymmen | 6.5325 |
- Produkten har även verifierats mot kraven i certifieringsregel CR 001 "Taktäckning" och uppfyller enligt dessa regler tätskiktclass TKY-A-0234, vilket innebär att produkten godkänns för applicering på följande underlag:
- Obrännbara underlag med densitet $\geq 110\text{kg/m}^3$ och med ytkompressionshållfasthet $> 60\text{ kPa}$ (EN 826)
 - Brännbara underlag med densitet $\geq 510\text{kg/m}^3$ och med ytkompressionshållfasthet $> 60\text{ kPa}$ (EN 826)
 - Träpanel med densitet $\geq 480\text{kg/m}^3$
 - Lättbetong, betong eller cellglas
 - Gammal papptäckning på underlag av mineralull, träpanel, lättbetong, betong eller cellglas
- Tillhörande handlingar** "Taktäckningssystem med TEMAFLEX SBS 5500", daterad 2006-12-14

Kontroll Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar med beteckning VTT-V-14301-06 daterad 2006-11-24 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, VTT.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Fabrikskod 8040

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare
Tillverkare, fabrikskod
P-märke
Certifieringsorgan
Produktens typbeteckning
Godkännandets nummer
Egenskaper
Löpande tillverkningsnummer eller datum
Kontrollorgan

Eurotema AB
8040
☞
SP SITAC
TEMAFLEX SBS 5500
0218/06
TKY-A-0234 *
datum
VTT

**Tidigare TY-234 AB*

Bedömningsunderlag Rapport RTE4060/05, RTE2250/05, VTT-S-2248-11, VTT-S-09206-10 samt VTT-S-10397-06 från VTT. Rapport F61609 6 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer Takarbete med denna produkt skall utföras av entreprenör med tillräckligt god kunskap om systemet. Vid mekanisk infästning skall infästningen dimensioneras och infästningsplan upprättas. Vindlasteffekter bestäms enligt Boverkets handbok "Snö och vindlast". Hänsyn måste tas till eventuella korrosionsaspekter. Bygghandlingar upprättas för varje aktuellt byggobjekt med ledning av tillhörande projekterings- och bygganvisningar. Aktuella bygghandlingar, godkännandebevis och tillhörande handlingar skall finnas tillgängliga vid montering och besiktning.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2010-06-24 och projektnummer PX03111.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2016-12-12



Johan Åkesson



Håkan Thiman